



V Uhřetěvsi 1.8.2010

STAVBA NA KLÍČ

Rozsah prací a dodávek – standardní provedení

I. ZEMNÍ PRÁCE

- sejmutí ornice do hl. 200mm na ploše půdorysu domu
- předpokládá se práce v běžné hornině (tř.1-4) s přemístěním do 50m
- hloubení rýh šířky 40cm a hloubky do 1,0m pod úroveň terénu
- hrubé vyrovnaní terénu na ploše půdorysu domu vykopanou zemínou a recyklátem

II. ZÁKLADY

- násyp ze štěrkopísku pod základy
- základové pásy z betonu B15
- KB bloky, min. výška hotové podlahy 30cm nad konečným terénem
- základová betonová deska z betonu B15 s vloženou kari sítí
- izolace proti vodě a pronikání radonu

III. OBVODOVÉ STĚNY, VNITŘNÍ PŘÍČKY NOSNÉ A DĚLÍČÍ

A. obvodové stěny

- difúzně otevřená skladba stěny (od exteriéru):
 - tenkovrstvá probarvená omítka
 - dřevovláknité izolační desky 60mm
 - hranoly KVH 60/140
 - tepelná izolace mezi KVH hranoly 140mm
 - OSB3 4PD 15mm
 - sádrokartonový rošt 50mm
 - tepelná izolace mezi SDK rošt 50mm
 - sádrokartonová deska (podle požadavku PZ a druhu místnosti)
 - vnitřní malba

B. vnitřní příčky nosné

- sádrokartonová deska (podle požadavek PZ a druhu místnosti)
- sádrokartonový rošt
- hranoly KVH 60/140
- tepelná izolace mezi KVH hranoly 140mm
- OSB3 4PD – 15mm
- sádrokartonová deska (podle požadavek PZ a druhu místnosti)

C. vnitřní příčky dělicí

- sádrokartonová deska (podle požadavek PZ a druhu místnosti)
- sádrokartonový rošt 75mm
- tepelná izolace mezi SDK rošt
- sádrokartonová deska (podle požadavek PZ a druhu místnosti)

IV. STROPNÍ KONSTRUKCE (od podlahy horního podlaží)

- nášlapná vrstva keramická dlažba (laminátová plovoucí podlaha)
- betonový potěr 40mm
- kročejová izolace 30mm
- záklop deskou OSB3 4PD 15(18)mm
- stropní trámy KVH 60/220 s vloženou izolací
- sádrokartonový podhled

V. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- dřevěná konstrukce krovu z hranolů KVH 60/220
- přesahy střech s podbitím z palubek 700 (600)mm
- latě a kontralatě ze SM řeziva 40/60
- krytina - Tondach, Bramac, KM Beta
- klempířské prvky z pozinku, popř. poplastovaného plechu

VI. POVRCHY STĚN

- interiérové stěny natřeny bílou barvou
- exteriérové stěny s hlazenou omítkou se světlým odstínem

VII. OKNA, DVEŘE, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

- okna dřevěná, izolační dvojsklo $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro EURO IV68, hodnota celého okna $U_w=1,27 \text{ W/m}^2\text{K}$ – AZ EKOTHERM

- vstupní dveře - AZ EKOTHERM, 5 bodové zámky, stavební vložka FAB 3. stupně bezpečnosti (velmi vysoká ochrana)
- vnitřní dveře laminátové plné nebo prosklené, usazené v obložkové zárubni, možnost dveří posuvných se zajištěním do pouzdra – CAG
- vnitřní parapety plastové, bílé barvy
- schodiště dřevěné samonosné

VIII. OBKLADY

- v koupelně a na WC do výšky horní hrany zárubní – Villeroy & Boch
 - obklad Smart 25x25, 6 odstínů
 - dlažba Now30x30, 8 odstínů
- Nejsou započítány okrasné doplňky a cena koupelny je vytvořena až po studii, kterou mají naši klienti zdarma

IX. ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

- sprchová vanička - Kolping 90x90
- umyvadlo - Irida 50(60)cm
- WC - kombi Irida se systémem uchycení na stěnu Geberit
- vana - Saniform plus 170x75
- baterie HansaPolo chróm
- v kuchyni přívod vody pro myčku a ventil se zpětnou klapkou
- odpadní trubky z novoduru
- vedení teplé i studené vody z PVC

X. ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD

- rozvaděč, jističe, rozvody vodičů
- vypínače 20ks ABB Tango bílá
- zásuvky 25ks ABB Tango bílá
- zapojení přístrojů(TV, telefon)
- hromosvod z pozinkovaného materiálu

XI. VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV

- elektrické přímotopy (dle parametrů jednotlivých místností)
- elektrický bojler Dražice 160l

XII. PODLAHOVÁ KRYTINA

Laminátová plovoucí podlaha Egger Solution s bohatým výběrem dekorů.

Keramická dlažba Villeroy & Boch Unit tree 30/30 4 odstíny

Pokud je vybrán dražší materiál je vypočítám rozdíl ceny.